

Quick-Check-Liste zu Installation, Betrieb und Wartung der GrünToi 100 Easy

Vor der Inbetriebnahme:

- schließen Sie das Entlüftungsrohr an die 75mm Öffnung im Korpus der GrünToi 100 Easy hinten links an (alternativ im Deckel - siehe Gebrauchsanweisung).
- verbinden Sie mit dem 38mm Spiralschlauch die Öffnung hinten unten mit einem Kanister und zwar so dass der Schlauch keine Biegung nach oben macht,
- bedecken Sie den Drainageboden im Behälterinneren 10 cm hoch mit der Biolan Streu.

Wartung im Kabineninneren und während der Nutzung:

- bitte immer nur Streu verwenden, die eine Mischung ist aus gefasertem Rindenschrot, Pflanzkohle u. Moosen z.B. wie die von Biolan, so dass die Kompostmasse locker und gleichmäßig mäßig feucht bleibt,
- nach jedem Stuhlgang mit ein bis zwei Kellen (mit ca. 0,2 Liter) den Fäzeshaufen mit qualifizierten Streu bedecken,
- stellen Sie einen zusätzlichen Eimer für Abfälle wie Hygieneartikel u.Ä. sowie größere Mengen benutzten Klopapiers neben die Toilette. Zu viel Klopapier verklumpt.
- wenn nur uriniert wird, reicht es, 1x täglich die Kompostmasse mit Streu zu bedecken.
- zur Reinigung des Toilettensitzes und des Behälterdeckels nur biologisch verträglicher Seifenlösung verwenden, die Sie mit Sprühflasche oder Mikrofaser-Tücher auftragen.

Weitere regelmäßige Kontroll- und Wartungsroutinen

- je nach Nutzungsaufkommen (Erfahrungswert) kontrollieren Sie den Füllstand des Drainage-Kanisters und entleeren den Inhalt,
- hin und wieder die Konsistenz der Kompostmasse beobachten: wenn zu trocken, dann Drainageflüssigkeit nachgießen, wenn zu feucht, mit Streu bedecken,
- riecht es anders als feuchter Waldboden, dann droht die Kompostierung zu „entgleisen“ (siehe dann Zusatzblatt),
- windgetriebenen Entlüftungsventilator oben auf dem Entlüftungsrohr bei Sturmgefahr austauschen gegen einfach Regenhaube.

Entleerung oder Wechsel des Kompostierbehälters (Korpus):

- den Kompostierbehälter erst entleeren oder wechseln, wenn dieser wirklich voll ist,
- Gartenhandschuhe anziehen, die Radachse einklinken und die Entlüftung entkoppeln,
- BEVOR Sie den Drainageschlauch abziehen, Toilette vorne leicht in die Höhe kippen. Wenn keine Restflüssigkeit mehr abläuft, den Schlauch lösen und die Verschlusskappe auf den Auslass-Stutzen stecken,
- beim Rollen der GrünToi Easy ein schräges Ankippen (über 30° Winkel) vermeiden,
- nach Behälterleerung Drainageboden herausnehmen und diesen wie auch den Korpus mit Wasser und biologisch abbaubarem Reinigungsmittel reinigen,
- den Drainageboden einsetzen und mit 10 cm qualifiziertem Streu-Material bedecken
- wenn Wechselbehälter vorhanden, dann Sie einfach die Oberteile tauschen und den vollen Behälter mit dem geschlossenen Deckel bedecken
- Toilette wieder anschließen